

ДУШЕВЫЕ ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА (пластиковые) с нержавеющей рамкой и боковым сливом D40 и D50

ALPEN



СДЕЛАНО
В ЧЕХИИ

www.alpenbaden.ru

38-52
л/мин

ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ

65
мм

МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА
УСТАНОВКИ

K3
300 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



Характеристики:

- Низкая монтажная высота - от 65 мм
- Регулировка высоты монтажа от 65 мм до 102 мм
- Пропускная способность 38-52 л/мин согласно стандарту EN 1253-2
- Комбинированный сифон: с гидрозатвором и сухим затвором
- Максимальная нагрузка K3 (300 кг)
- Решетка из нержавеющей стали 1,5мм, глянец / матовая
- Хорошая доступность для разборки и чистки сифона
- Широкий размерный ряд - 350, 450, 650, 750, 850, 950, 1050мм



Четыре модельных исполнения с боковым сливом:

1

Желоб с решёткой из нержавеющей стали, без рамки, монтаж "для открытых участков", слив D40 и D50



2

Желоб с решёткой из нержавеющей стали, без рамки, монтаж "к стене", слив D40 и D50



3

Желоб с рамкой и решёткой из нержавеющей стали, монтаж "для открытых участков", слив D40 и D50



4

Желоба с рамкой и решёткой из нержавеющей стали, монтаж "к стене", слив D40 и D50



Широкий выбор типов решёток:



HARMONY



SQUARE



BASIC



DROPS



MEDIUM



KLASIK/FLOOR